

TEKNISK BESKRIVELSE:

- Dør type:** - **AR0041S (Industri)**
- Åbningshastighed = 1,0 m/sek.
 - Lukkehastighed = 0,3 m/sek.
 - Selvreparerende efter påkørsel.
- Port dug:** - 1 mm forstærket presenningsdug med indlæg af 4 stk. epoxyglasfiber til at øge stabiliteten.
- Dug farver:** -
- | | |
|--------|----------|
| Blå | RAL 5007 |
| Grå | RAL 7038 |
| Orange | RAL 2004 |
| Rød | RAL 3000 |
- Karmben:** - 1.5 mm Rustfrit slebet stål.
Karm dimension: 142x110-230x220 mm.
- Topafskærmning:** - Rustfri slebet stål.
Hvid plastisolbelagt galvaniseret stål.
- Føring af portdug:** - Dug føres i spor i karmben, med POM-indstyr i top der sikrer automatisk genpositionering efter påkørsel.
- El-automatik:** - Leveres med professionel dørstyring der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max. 13A.
2 stk. potentialfri relæudgange til eksternt udstyr.

DANSPEED RULLEPORTE

INDUSTRI

- Sikkerhed:** - Fotocelle indbygget i karmben i en højde af 250 mm over gulv.
- Manøvreudstyr:** - Åben/lukke/stop funktion standard på styring.
2 stk trykpaneler.
- Max. dørstørrelse:** - B x: H: 2000 x 2500 mm.
- Rengøring:** - Rent vand.

EKSTRAUDSTYR:

- Synsfelt:** - Kan leveres med synsfelt.
- Manøvreudstyr:**
- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline.
 - Radiostyring.
 - Radar.
 - Fotocelleanlæg.
 - Gulvdetektor.
 - Nødstrømsanlæg.

**Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s**