

# DANSPEED RULLEPORT RUSTFRI FROST - AR0051F

## TEKNISK BESKRIVELSE:

- Dørtype:** - **AR0051F ( Frost model -35 °C)**
- Åbnehastighed = 1,6 m/sek.
  - Lukkehastighed = 0,3 m/sek.
  - 220 Volt varmerør i karmben.
- Portdug:** - 7 mm (2 x 1 mm presenningsdug sammensat med 5 mm thermodug monteret på rustfri bom). Bundtætning af EPDM gummi.
- Dug farve:** - Blå RAL 5007.
- Karmben:** - 2,5 mm Rustfrit slebet stål.  
Karm dimension: 130 x 110 – 745 x 517 mm.
- Topafskærmning:** - 1 mm presenningsdug blå RAL 5007.  
(mere servicevenligt da AR0051F er monteret indvendigt i frost).
- Føring af portdug:** - Bom/dug føres i spor på karmben med sidestyr i bom.
- Manuel reparerende.**  
Bom genpositioneres manuelt i karmben efter påkørsel.
- Automatisk selvreparerende.**  
Ikke muligt på model AR0051, pga. konflikt med switch der registrerer evt. isdannelse på portdugen.

## DANSPEED RULLEPORT RUSTFRI FROST - AR0051F

- EI-automatik:**
- Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max. 13A.  
Dog ved porte over 10 m<sup>2</sup> skal tilsluttes 3 x 400V, 50-60 Hz, 10A. 2 stk. potentialfri relæudgang til eksternt udstyr.
- Sikkerhed:**
- Ved aktivering af kantsikring i bundtætning stopper porten og returnerer til åben position. Fotocelle indbygget i karmben i en højde af 250 mm. Samme funktion som kantsikring. Motoren har indbygget nødhåndtag. I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget og portdugen kan rulles op manuelt.
- Manøvreudstyr:**
- Åben/lukke/stop funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler.
- Min. / Max. dørstørrelse:**
- **AR0051F** (Frost)  
B x: H: 1500 x 1500 mm / 3500 x 3500 mm.

## DANSPEED RULLEPORT RUSTFRI FROST - AR0051F

Ved større døre kontakt venligst salgsafdelingen hos  
**DAN-doors a-s**

**Rengøring af dug:** - Rent vand.

### EKSTRA TILVALG:

**Vindsikring:** - Ikke muligt på frost model.

**Synsfelt:** - Ikke muligt på frost model.

**Varme i bom:** - 24 Volt varmekabel i bom.

**Varme bag dug:** - Panelkasse med 220 Volt varmekabel.  
(bruges ved mulig is/rimdannelse bag rulleport)

### EKSTRA Udstyr:

**Manøvreudstyr:**

- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline.
- Radiostyring.
- Radar.
- Fotocelleanlæg.
- Gulvdetektor.
- Nødstrømsanlæg.

Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos  
**DAN-doors a-s**