

TEKNISK BESKRIVELSE:

Dørtype: - **AT0022F (Frost model)**

Uden overlapning:

- Åbnehastighed = 1,5 m/sek.
- Lukkehastighed = 0,3 m/sek.

Med 100% overlapning:

- Åbnehastighed = 1,0 m/sek.
- Lukkehastighed = 0,3 m/sek.

Port dug: - Laves i 2 modeller. Den ene består af 2 stk. 0,5 mm polyesterduge, Blå RAL 5017 eller Grå RAL 7040, som overlapper hinanden 100% for at sikre tæthed og undgå kuldebroer. Den anden består af 2 stk. 0,5 mm polyesterduge, Blå RAL 5017 eller Grå RAL 7040, som fungerer som gardiner uden overlapning.

Dug farve: - Blå RAL 5017
Grå RAL 7040

Side- og topafskærmning: 0,5 mm polyester dug i Blå RAL 5017 eller Grå RAL 7040

Føring af portdug: - Dugene er påmonteret glider som føres i spor på anodiseret aluminium køreskinner.

Varmearrangement: - Leveres med varmekabel i topkonsol. Varmekablerne er for tilslutning til 230 V/50 Hz. Effektforbrug pr. meter varmekabel ca. 30 W.

- EI-automatik:** - Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positionsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max 10A.
- Manøvreudstyr:** - Åben/lukke/stop funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler.
- Max. dør størrelse:** - B x H: 3500 x 3500 mm
- Rengøring af dug** - Rent vand.

EKSTRAUDSTYR:

- Manøvreudstyr:**
- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline
 - Radar
 - Fotocelleanlæg
 - Gulvdetektor
 - Nødstrømsanlæg
 - Switch for anden manuel port

**Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s.**

Retten til tekniske forbedringer forbeholdes.