

**TEKNISK BESKRIVELSE:**

- Dørtype:** - **AT0022F (Frost model)**
- Åbnehastighed = 1,5 m/sek.
  - Lukkehastighed = 0,3 m/sek.
- Varmearrangement:** - Leveres med varmekabel i topkonsol  
Varmekablerne er for tilslutning til 230 V/50 Hz.  
Effektforbrug pr. meter varmekabel ca. 30 W.
- Port dug:** - 0.5 mm polyester dug
- Data på dug:** - Vævet: polyester 1100 dtex  
Vægt: ca. 680 g/m<sup>2</sup>  
Brudstyrke: ca. 2.500 N/5 cm. i kæde og skud  
Rivestyrke: ca. 220 N i kæde og skud
- Dug farve:** - Blå RAL 5007
- Topafskærmning:** - Blå RAL 5007 / 0,5 mm Polyester dug
- Føring af portdug:** - Dugene er påmonteret glider som føres  
i spor på anodiseret aluminium køreskiner
- El-automatik:** - Leveres med professionel dørstyring, der  
inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder  
samt hastighedsstyring via frekvensomformer.  
Forsyning 1 x 230 V, max. 10A.

- Manøvreudstyr:** - Åben/lukke/stop funktion standard i styring  
2 stk. trykpaneler
- Max. dørstørrelse:** - B x H: 3500 x 3500 mm
- Rengøring af dug:** - Rent vand

**EKSTRA Udstyr:**

- Manøvreudstyr:**
- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline
  - Radiostyring
  - Radar
  - Fotocelleanlæg
  - Gulvdetektor
  - Nødstrømsanlæg

**Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos  
DAN-doors a-s**