

TEKNISK BESKRIVELSE:

- Dørtype:** - **AT0022K (Køle model)**
- Åbnehastighed = 1,5 m/sek.
 - Lukkehastighed = 0,3 m/sek.
- Port dug:** - 0.5 mm polyester dug
- Data på dug:** - Vævet: polyester 1100 dtex
Vægt: ca. 680 g/m²
Brudstyrke: ca. 2.500 N/5 cm. i kæde og skud
Rivestyrke: ca. 220 N i kæde og skud
- Dug farve:** - Blå RAL 5007
- Topafskærmning:** - Blå RAL 5007 / 0,5 mm Polyester dug
- Føring af portdug:** - Dugene er påmonteret glider som føres i spor på anodiseret aluminium køreskiner
- EI-automatik:** - Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max. 10A.
- Manøvreudstyr:** - Åben/lukke/stop funktion standard i styring
2 stk. trykpaneler

Max. dørstørrelse: - B x H: 3500 x 3500 mm

Rengøring af dug: - Rent vand

EKSTRA Udstyr:

Manøvreudstyr:

- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline
- Radiostyring
- Radar
- Fotocelleanlæg
- Gulvdetektor
- Nødstrømsanlæg

**Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s**