

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

RULLEPORT

Drift og vedligeholdelse:

Der er ved udformning samt materialevalg specielt tilgodeset kravet om et minimum af vedligeholdelse. Dog bør følgende foreskrifter følges:

1. Gearet er levetidssmurt med 90 ml Shell Tivela Oil WA (alternativt: BP Energol SG 150, eller Mobil Glygoyle 22, eller Texaco Synlube SAE 90).
2. Afskærmningen på karmbenene afmonteres med jævne mellemrum, og alle bevægelige dele gennemgås og justeres, såfremt der skulle være løse dele.
3. Hvis rulleporten er monteret i frostrum, skal afskærmningen på karmbenene afmonteres en gang månedligt, og eventuel is i bunden af karmbenene fjernes.

Justering af automatik:

Styringen er standard-indstillet ved afleveringen. Det er dog muligt at indstille "Drifftidstimeren" og "Lukketidstimeren" efter eget ønske.

Drifftidstimer:

1. Drifftidstimeren er indstillet således, at porten under normale omstændigheder kan nå at køre til fuld åben/lukket position, inden drifftidstimeren træder i funktion.
2. Sker der en ydre påvirkning af porten under åbning eller lukning, således at dugen forhindres i bevægelse og derfor ikke stopper via endestop, fotocelle eller nødstopliste, vil motoren afbrydes af drifftidstimeren efter en forudindstillet tid for at undgå overbelastning. Kort tid efter vil porten selv forsøge at fortsætte åbning eller lukning.
3. Under ekstreme forhold kan termorelæet slå fra, inden drifftidstimeren træder i aktion. I så fald skal styreskabet åbnes, og den røde knap på termorelæet trykkes ind (dette kan først gøres efter en tids afkøling). Herefter kan porten igen lukke/åbne automatisk.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

RULLEPORT

Lukketidstimer:

1. Den tid porten er i åben position, før den automatisk lukker uden yderligere påvirkning, kan indstilles på Modul 501.

Styringen leveres med frekvensomformer og kan derfor justeres til at åbne og lukke hurtigere/langsommere end de indstillede hastigheder.

Standard fra fabrikken:

- Åbne-hastighed 1,6 m pr. sec.
- Lukke-hastighed 0,3 m pr. sec.

Det skal på det kraftigste indskræpes at lukkehastigheden ikke øges på grund af sikkerheden, hvor der er person-gennemgang

Justering:

- Justering kan udføres jævnfør tegning for den enkelte dørtype.
- DAN-doors montage-/serviceafdeling kan rekvireres, Tel. 87938722.
- Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors a-s.

RENGØRING:

Dugen og afskærmningen må afvaskes i vand med sæbeopløsninger.

BEMÆRK: Rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler må **ALDRIG** anvendes.