

AVR1601F

Vertikal rulleport til fryserum



DAN-doors' automatiske rulleport AVR1601F til fryserum er en moderne løsning. Rulleporten er via sin konstruktion og høje åbne- og lukkehastighed specialudviklet til kunder, der har meget trafik ud og ind af kølerummet.

AVR1601F

Vertikal rulleport til fryserum

AVR1601F har en 160 mm kraftig isoleret port blad, der åbner vertikalt opad. Hvilket giver yderligere pladsbesparelse i forhold til en traditionel rulleport. Grundet den vertikale løsning vil vores kunder opnå fleksibilitet med hensyn til indretning af fryserummet og opstilling af reolsystemer. Ud over fordelene ved det vertikale design har AVR1601F hurtig porten et kraftig 160 mm port blad som er isoleret med PE skum som sikrer en høj isoleringsevne, så varmetabet ved det daglige arbejde reduceres til et minimum.

Den optimale åbne- og lukkehastighed sikrer hurtig porten en optimal logistik og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv og støj. AVR1601F kræver et minimum af vedligeholdelse og giver kunden mulighed for at fokusere på optimering af arbejdsgangene i produktionen.

Maks. Dimensioner:

B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger maks. Dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:

Isoleret 160 mm port blad.

Isoleret med PE skum LD15.

Hastighed:

Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek.

Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:

1 mm kraftig rustfri stålprofil.

230V varmekabel i karm ben.

Føring af port blad:

Port bladet føres i hver side af karmen, og betjenes via betjeningsenhed i siden.

Manuel reparation af port blad, som efter påkørsel indsættes manuelt i karmen.

Automatik:

Leveres med professionel styring, f.eks. mulighed for indstilling af position og hastighed via frekvensomformer.

Betjeningspanelet leveres med 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x 10 A.

Betjeningsenheden skal anbringes ved siden af døren.

Sikkerhed:

Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm.

Ved signal om bevægelse stopper døren og kører til åben position. Motoren er forsynet med nødhåndtag. Ved strømsvigt aktiveres håndtag og port blad, så porten kan åbnes manuelt.

Automatisk betjening:

Leveres standard med trykpaneler.

Åbne-/lukke-/stopfunktion som standard i betjeningen.

Afskærmning:

1mm rustfri afskærmning for motor og centerrør.

Ekstra tilbehør:

Truckkontakter inkl. 8 m træksnor

Fjernbetjening og modtager

Radar

Induktionsloop

Nødstrømsanlæg

Lys- og signalanlæg

Slusefunktion