

# Datablad - AS0601K

Automatisk 60 mm 1-fløjet kølerumsdør



## Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde og højde	3200 mm x 3600 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Karm	1,5 mm Rustfrit stål AISI 304
Isolering	PIR
Køreskinne	Anodiseret aluminium eller rustfrit stål AISI 304
Dørblads tykkelse	60 mm

**OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!**

Komponent	Materiale/beskrivelse
<b>Dørblads materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0 mm Rustfrit stål AISI304</li> <li>• 1.0 mm Hvid PVC (Food safe)</li> </ul> <p>Ønskes andre overflader kontaktes DAN-doors</p>
<b>Karm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mm rustfri stål AISI 304</li> <li>• Karm er altid isoleret</li> </ul>
<b>Kørehjul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm)</li> <li>• Kørehjuls konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål</li> </ul>
<b>Nedfald</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Køreskinne er monteret med nedfald, som sikrer at dørblad slutter tæt mod karm og gulv.</li> </ul>
<b>Tætningslister</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udført i levnedsmiddel- godkendt gummi</li> <li>• Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler</li> </ul>
<b>Håndtag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forside – Kraftigt rustfri DAN-doors kanthåndtag</li> <li>• Bagside – Rustfrit momentgreb både ved manuel og automatisk</li> </ul>
<b>Bundstyr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium</li> <li>• Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærkt plast (Rustfrit stål)</li> </ul>
<b>Automatik</b>	<p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 stk. trykpaneler</li> </ul>

	Ekstraudstyr
Låse	<p>Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til frost. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p> <p>Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p>
Ekstraudstyr til automatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Træksnore</li> <li>• Fjembetjening og modtager</li> <li>• Radar</li> <li>• Gulvdetektor</li> </ul>
Vindue	<p>Standardstørrelser (Synsfelt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 300 mm</li> <li>• 400 x 600 mm</li> <li>• 500 x 600 mm</li> </ul>
Vinduesramme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anodiseret aluminium</li> <li>• Rustfrit stål</li> </ul>
Rude	Minimum 2-lags termoglas
Køreskinneafskærmning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan leveres i dørbladets materialer</li> </ul>
Nødlem eller gangdør	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nødlem leveres i størrelse 600 x 1000 mm</li> <li>• Gangdør leveres i størrelse 800 x 1800 mm</li> </ul> <p>Vedr. besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors</p>
Sparkeplader	<p>Materiale – Rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dørbredde x 300 mm (standard)</li> <li>• Dørbredde x 800 mm (Standard)</li> </ul>