

Datablad - AS0602K

Automatisk 60 mm 2-fløjet kølerumsdør



Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde og højde	3200 mm x 3600 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Karm	1,5 mm Rustfrit stål
Isolering	PIR
Køreskinne	Anodiseret aluminium eller rustfrit stål
Dørblads tykkelse	60 mm

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Hvid PVC (Food safe) <p>Ønskes andre overflader kontaktes DAN-doors</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rustfri stål • Karm er altid isoleret
Kørehjul	<ul style="list-style-type: none"> • Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm) • Kørehjulskonsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål
Nedfald	<ul style="list-style-type: none"> • Køreskinne er monteret med nedfald, som sikrer at dørblad slutter tæt mod karm og gulv.
Tætningslister	<ul style="list-style-type: none"> • Udført i levnedsmiddel- godkendt gummi • Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler
Håndtag	<ul style="list-style-type: none"> • Forside – Kraftigt rustfri DAN-doors kanthåndtag • Bagside – Rustfrit momentgreb både ved manuel og automatisk
Bundstyr	<ul style="list-style-type: none"> • Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium • Bundstyrsbeslag er påmonteret specielt slidstærkt plast
Automatik	<p>Tandremsaugmatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 stk. Trykpaneler

	Ekstraudstyr
Låse	<p>Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til frost. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p> <p>Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p>
Ekstraudstyr til automatik	<ul style="list-style-type: none"> • Truckkontakter med træksnore • Fjembetjening of modtager • Radar • Gulvdetektor <p>Ønskes anden betjening kontaktes DAN-doors</p>
Vindue	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm
Vinduesramme	<ul style="list-style-type: none"> • Anodiseret aluminium • Rustfrit stål
Rude	Minimum 2-lags termoglas
Køreskinneafskærmning	<ul style="list-style-type: none"> • Kan leveres i dørbladets materialer
Nødlem eller gangdør	<ul style="list-style-type: none"> • Nødlem leveres i størrelse 600 x 1000 mm • Gangdør leveres i størrelse 800 x 1800 mm
Sparkeplader	<p>Materiale – Rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dørbredde x 300 mm (standard) • Dørbredde x 800 mm (Standard)