

Datablad – AS1001K

Automatisk 100 mm 1-fløjet kølerumsdør



Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde og højde	3200 mm x 3600 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Karm	1,5 mm Rustfrit stål
Isolering	PIR
Køreskinne	Anodiseret aluminium eller rustfrit stål (AISI 304)
Dørblads tykkelse	100 mm

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Hvid PVC (Food safe) <p>Ønskes andre overflader kontaktes DAN-doors</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rustfri stål (AISI 304) • Karm er altid isoleret
Kørehjul	<ul style="list-style-type: none"> • Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm) • Kørehjulskonsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål
Nedfald	<ul style="list-style-type: none"> • Køreskinne er monteret med nedfald, som sikrer at dørblad slutter tæt mod karm og gulv.
Tætningslister	<ul style="list-style-type: none"> • Udført i levnedsmiddel- godkendt gummi • Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler
Håndtag	<ul style="list-style-type: none"> • Forside – Kraftigt rustfri DAN-doors kanthåndtag • Bagside – Rustfrit momentgreb både ved manuel og automatisk
Bundstyr	<ul style="list-style-type: none"> • Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium • Bundstyrsbeslag er påmonteret specielt slidstærkt plast
Automatik	<p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykpaneler

	Ekstraudstyr
Låse	<p>Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til frost. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p> <p>Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p>
Ekstraudstyr til automatik	<ul style="list-style-type: none"> • Truckkontakter med træksnore • Fjembetjening og modtager • Radar • Gulvdetektor <p>Ønskes anden betjening kontaktes DAN-doors</p>
Vindue	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm
Vinduesramme	<ul style="list-style-type: none"> • Anodiseret aluminium • Rustfrit stål
Rude	Minimum 2-lags termoglas
Køreskinneafskærmning	<ul style="list-style-type: none"> • Kan leveres i dørbladets materialer
Nødlem eller gangdør	<ul style="list-style-type: none"> • Nødlem leveres i størrelse 600 x 1000 mm • Gangdør leveres i størrelse 800 x 1800 mm <p>Vedr. besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors</p>
Sparkeplader	<p>Materiale – Rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dørbredde x 300 mm (standard) • Dørbredde x 800 mm (Standard)