

# Datablad – MH0602K

Hængslet 60 mm 2-fløjet kølerumsdør



## Teknisk data - Overblik

Std. Max. bredde	2800 mm
Std. Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfrit stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfrit stål med "non-friction" bøsning
Dørblads tykkelse	60 mm

**OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!**

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0 mm Rustfrit stål AISI304</li> <li>• 1.0 mm Galvaniseret stål</li> <li>• 1.0 mm Hvid PVC (Food safe)</li> </ul> <p>Ønskes andre overflader, kontaktes DAN-doors.</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mm rustfrit stål</li> <li>• 2 mm rustfrit stål</li> <li>• 2 mm Anodiseret aluminium</li> <li>• Karm er altid isoleret</li> </ul>
Tætningslister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi</li> </ul>
Håndtag og låsekasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermo 920 uden aflåsning eller 921 med aflåsning</li> <li>• D-greb med langskilt i rustfrit stål</li> <li>• DD-greb – 1. punkts greb, 2 punkts greb eller 3 punkts greb</li> <li>• Bøjlegreb og trykplade</li> <li>• M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (fallelås)(565) / Natlås M-U låsekasse 1241 (9788)</li> <li>• M-U 1241 låsekasse (9788) / cylinder/vrider / plac. i højde xxxx</li> <li>• M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (fallelås)(565)</li> <li>• M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498)</li> <li>• M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås)(560)</li> <li>• M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498) / DD panikstang bagside</li> <li>• M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås)(560) / DD panikstang bagside</li> <li>• M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås)(560) / Natlås M-U låsekasse 1241 (9788)</li> </ul> <p><b><u>Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors.</u></b></p>

	Ekstraudstyr
Vandnæse	Anbefales til udvendige døre
Vindue	Standardstørrelser: <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 x 300 mm</li><li>• 400 x 600 mm</li><li>• 500 x 600 mm</li></ul>
Vinduesramme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anodiseret aluminium eller rustfrit stål</li></ul>
Rude	Minimum 2-lags termoglas
Dørpumpe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dørpumpe Geze 4000 med arm</li><li>• Geze 5000 med glideskinne</li><li>• Automatik - Geze Powerturn med sikkerhedslistor for- og bagside Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors.</li></ul>
Dørtrin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rustfrit stål</li></ul>
Dørkikkert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Superkig</li></ul>
Gliphage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gliphage for fasthold af dørblad i åben stilling</li></ul>
Sparkeplader	Materiale – Rustfri stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none"><li>• Dørbredde x 300 mm (standard)</li><li>• Dørbredde x 800 mm (Standard)</li></ul>