

Datablad – MH1001K

Hængslet 100 mm 1-fløjet kølerumsdør



Teknisk data - Overblik

| | |
|-------------------|--|
| Std. Max. bredde | 1400 mm |
| Std. Max. højde | 2500 mm |
| Karm | 1,5 mm eller 2 mm rustfrit stål |
| Isolering | PIR |
| Hængsler | Rustfrit stål med "non-friction" bøsning |
| Dørblads tykkelse | 100 mm |

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

| Komponent | Materiale/beskrivelse |
|-----------------------|--|
| Dørblads materiale | <ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Galvaniseret stål • 1.0 mm Hvid PVC (Food safe) <p>Ønskes andre overflader, kontaktes DAN-doors.</p> |
| Karm | <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rustfrit stål • 2 mm rustfrit stål • 2 mm Anodiseret aluminium • Karm er altid isoleret |
| Tætningslister | <ul style="list-style-type: none"> • Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi |
| Håndtag og låsekasser | <ul style="list-style-type: none"> • Fermod 920 uden aflåsning eller 921 med aflåsning • D-greb med langskilt i rustfrit stål • DD-greb – 1. punkts greb, 2 punkts greb eller 3 punkts greb • Bøjlegreb og trykplade <p><u>Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors.</u></p> |

| | Ekstraudstyr |
|--------------|--|
| Vandnæse | Anbefales til udvendige døre |
| Vindue | Standardstørrelser: <ul style="list-style-type: none">• 150 x 300 mm• 400 x 600 mm• 500 x 600 mm |
| Vinduesramme | <ul style="list-style-type: none">• Anodiseret aluminium eller rustfrit stål |
| Rude | Minimum 2-lags termoglas |
| Dørpumpe | <ul style="list-style-type: none">• Dørpumpe Geze 4000 med arm• Geze 5000 med glideskinne• Automatik - Geze Powerturn med sikkerhedslisters for- og bagside Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors. |
| Dørtrin | <ul style="list-style-type: none">• Rustfrit stål |
| Sparkeplader | Materiale – Rustfri stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">• Dørbredde x 300 mm (standard)• Dørbredde x 800 mm (Standard) |