

Datablad – MH1002K

Hængslet 100 mm 2-fløjet kølerumsdør



Teknisk data - Overblik

Std. Max. bredde	2800 mm
Std. Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfrit stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfrit stål med "non-friction" bøsning
Dørblads tykkelse	100 mm

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Galvaniseret stål • 1.0 mm Hvid PVC (Food safe) <p>Ønskes andre overflader, kontaktes DAN-doors.</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rustfrit stål • 2 mm rustfrit stål • 2 mm Anodiseret aluminium • Karm er altid isoleret
Tætningslister	<ul style="list-style-type: none"> • Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi
Håndtag og låsekasser	<ul style="list-style-type: none"> • Fermo 920 uden aflåsning eller 921 med aflåsning • D-greb med langskilt i rustfrit stål • DD-greb – 1. punkts greb, 2 punkts greb eller 3 punkts greb • Bøjlegreb og trykplade <p><u>Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors.</u></p>

	Ekstraudstyr
Vandnæse	Anbefales til udvendige døre
Vindue	Standardstørrelser: <ul style="list-style-type: none">• 150 x 300 mm• 400 x 600 mm• 500 x 600 mm
Vinduesramme	<ul style="list-style-type: none">• Anodiseret aluminium eller rustfrit stål
Rude	Minimum 2-lags termoglas
Dørpumpe	<ul style="list-style-type: none">• Dørpumpe Geze 4000 med arm• Geze 5000 med glideskinne• Automatik - Geze Powerturn med sikkerhedslisters for- og bagside Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors.
Dørtrin	<ul style="list-style-type: none">• Rustfrit stål
Sparkeplader	Materiale – Rustfri stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">• Dørbredde x 300 mm (standard)• Dørbredde x 800 mm (Standard)