

Datablad – MI0401I

1-fløjet 40 mm isoleret svingdør



Teknisk data - Overblik

Std. Max. bredde	1200 mm
Std. Max. højde	2400 mm
Karm	1 mm rustfrit stål
Isolering	PIR
Dørblads tykkelse	40 mm

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Galvaniseret stål • 1.0 mm Hvid PVC (Food safe) Ved andre overflader, kontakt DAN-doors.
Klemsikring	<ul style="list-style-type: none"> • Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi, der monteres direkte i for- og bagkant af dørblad.
Hængsler	<ul style="list-style-type: none"> • Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfrit stål. Kan leveres med fasthold i åben position. Hængslerne er smørefrie.
Ekstraudstyr	
Vindue	<ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm Vinduesramme i rustfrit stål, eller anodiseret aluminium. Vinduet er 2-lags thermoglas.
Lås	<ul style="list-style-type: none"> • Kan leveres med låsekasse (forberedt for cylinderlås). Som monteres i overkant af dørblad.
Greb	<ul style="list-style-type: none"> • Skubbeplader i rustfrit stål, eller bøjlegreb.
Sparkeplader	<ul style="list-style-type: none"> • Dørbredde x højde 300 mm • Dørbredde x højde 800 mm

Stødbøjler	Kan leveres med stødbøjler fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.
Automatik	<p>Kan leveres med automatik (3 x 380V / 50 HZ)</p> <p>Gearmotoren er en 3-faset motor forsynet med en 24V magnetkobling (en motor for hvert dørblad)</p> <p>Dørene åbnes af motor og lukker automatisk ved hjælp af hængsleme.</p> <p>Døren kan altid benyttes som en manuel dør, da motoren kun er indkoblet under automatisk åbning.</p> <ul style="list-style-type: none">- Trykpaneler- Træksnore- Radar• Fotocelleanlæg