

Datablad – MS1002K

Manuel 100 mm 2-fløjet kølerumsdør



Teknisk data - Overblik

| | |
|----------------------|--|
| Standard max. bredde | 3200 mm |
| Standard max. højde | 3600 mm |
| Karm | 1,5 mm Rustfrit stål |
| Isolering | PIR |
| Køreskinne | Anodiseret aluminium eller rustfrit stål |
| Dørblads tykkelse | 100 mm |

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

| Komponent | Materiale/beskrivelse |
|---------------------------|---|
| Dørblads materiale | <ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Hvid PVC (Food safe) <p>Ønskes andre overflader kontaktes DAN-doors</p> |
| Karm | <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rustfri stål • Karm er altid isoleret |
| Kørehjul | <ul style="list-style-type: none"> • Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm) • Kørehjuls konsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål |
| Nedfald | <ul style="list-style-type: none"> • Køreskinne er monteret med nedfald, som sikrer at dørblad slutter tæt mod karm og gulv. |
| Tætningslister | <ul style="list-style-type: none"> • Udført i levnedsmiddel- godkendt gummi • Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler |
| Håndtag | <ul style="list-style-type: none"> • Forside – Kraftigt rustfri DAN-doors kanthåndtag • Bagside – Rustfrit momentgreb både ved manuel og automatisk |
| Bundstyr | <ul style="list-style-type: none"> • Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium • Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærkt plast |

| | Ekstraudstyr |
|------------------------------|---|
| Låse | <p>Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til frost. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p> <p>Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p> |
| Vindue | <p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm |
| Vinduesramme | <ul style="list-style-type: none"> • Anodiseret aluminium • Rustfrit stål |
| Rude | Minimum 2-lags termoglas |
| Automatik | <p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykpaneler • Truckkontakter med træksnore • Radar • Fjernbetjening og modtager |
| Køreskinneafskærmning | <ul style="list-style-type: none"> • Kan leveres i dørbladets materialer |
| Nødlem eller gangdør | <ul style="list-style-type: none"> • Nødlem leveres i størrelse 600 x 1000 mm • Gangdør leveres i størrelse 800 x 1800 mm <p>Vedr. besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors</p> |
| Sparkeplader | <p>Materiale – Rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dørbredde x 300 mm (standard) • Dørbredde x 800 mm (Standard) |