

TEKNISK BESKRIVELSE:

- Dørtype:**
- **MH0601 - MH0602**
 - **MH1001 – MH1002**
 - **MH1501 – MH1502**
- Dørblad:**
- 0,8 mm rustfrit stål - AISI 304.
Kan leveres i følgende overflader:
 - slebet korn 220
 - mønstervalset
- eller
- 0,8 mm galv. stål – plastisolbelagt.
Kan leveres i følgende overflader:
 - hvid
 - rød
 - blå
- (Andre kvaliteter og farver kan leveres.)
- Tykkelse:** - 60 mm, 100 mm og 150 mm.
- Isolering:** - Højtisolerende, CFC-fri skum.
- 2-fløjede:** - Leveres med paskvil (espangnolette på stående dør).
- Karm:**
- 1,5 mm eller 2 mm rustfri stål (slebet korn 220).
- eller
- 2 mm saltvandsbestandig anodiseret aluminium.
(Ved frost max -25°, aldrig til indfrysning.)
- Isolering:** - Karm er altid isoleret med mineraluld.
- Tætningslister:** - Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.
- Hængsler:** - Leveres med hængsler i rustfri stål – AISI 304 – med "non-friction" bøsning.

Håndtag:

- 60 mm dør - Greb i D-design i rustfrit stål med bronzeleje. Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder. Valgmulighed for gennemgående langskilt eller langskilt forberedt for cylinder i rustfrit stål.
- DAN-doors Type 2000® håndtag i rustfrit stål. Håndtaget er aflåseligt og med nødåbning.
- DAN-doors Type 2 greb i rustfrit stål. Håndtaget er aflåseligt.

- 100 mm –
150 mm dør - DAN-doors Type 2000® håndtag i rustfrit stål. Håndtaget er aflåseligt og med nødåbning.
- DAN-doors Type 2 greb i rustfrit stål. Håndtaget er aflåseligt.

Min./Max. størrelse:

1-fl. B x H: 800 x 2000 mm/1400 x 2500 mm
2 fl. B x H: 1400 x 2000 mm/2800 x 2500 mm

Ved større eller mindre døre kontakt venligst salgsafdelingen hos DAN-doors a-s.

VED FROSTRUMSDØRE:**Varmearrangement:**

- Leveres med varmekabel i karm og bundskinne. Denne bundskinne, som er udført i saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium, nedstøbes i gulvet.

Døren kan alternativt leveres uden bundskinne. Der er da ekstra varme i bund af dørblad.

Varmekablerne er for tilslutning til 230 V/50 Hz (kan leveres til anden spænding).

Effektforbrug pr. meter varmekabel ca. 30 W.

Bemærk

- Det anbefales altid at have varme i det støbte gulv omkring døren.

