

## Datablad – AS1502F

Automatisk 150 mm 2-fløjet frostrumsdør



### Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde og højde	3200 mm x 3600 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Karm	1,5 mm Rustfrit stål
Isolering	Højtisolerende polyuretanskum
Køreskinne	Anodiseret aluminium eller rustfrit stål
Dørblads tykkelse	150 mm

**OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!**

Komponent	Materiale/beskrivelse
<b>Dørblads materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0 mm Rustfrit stål AISI304</li> <li>• 1.0 mm Hvid PVC (Food safe)</li> </ul> <p>Ønskes andre overflader kontaktes DAN-doors</p>
<b>Karm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mm rustfri stål (AISI 304)</li> <li>• Karm er altid isoleret</li> </ul>
<b>Køreskinne og kørehjul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm)</li> <li>• Kørehjulskonsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål</li> </ul>
<b>Nedfald</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Køreskinne er monteret med nedfald, som sikrer at dørblad slutter tæt mod karm og gulv.</li> </ul>
<b>Tætningslister</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udført i levnedsmiddel- godkendt gummi</li> <li>• Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler</li> </ul>
<b>Håndtag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forside – Kraftigt rustfri DAN-doors kanthåndtag</li> <li>• Bagside – Rustfrit momentgreb både ved manuel og automatisk</li> </ul>
<b>Bundstyr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium</li> <li>• Bundstyrsbeslag er påmonteret specielt slidstærkt plast</li> </ul>
<b>Varmearrangement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med varmekabel i både karm/bundskinne og dørblad. Bundskinnen som er udført i anodiseret aluminium, nedstøbes i gulvet.</li> </ul> <p>Døren kan også leveres uden bundskinne, men med ekstra varmekabler i dørbladet. Varmekableme på dørbladet er monteret i aluminiumsprofiler sammen med tætningslisterne.</p> <p>Varmekableme er standard for tilslutning til 230 V/50 Hz, men de kan også leveres til anden spænding. Effektforbruget pr. meter varmekabel er ca. 30 W.</p>

<b>Automatik</b>	Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykpaneler</li> </ul>
------------------	---

	Ekstraudstyr
<b>Låse</b>	<p>Cylinderlås med nøddåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til frost. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p> <p>Hængelåsbeslag med eller uden nøddåbning udført i sort PEHD plast. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)</p>
<b>Ekstraudstyr til automatik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Truckkontakter med træksnore</li> <li>Fjernbetjening og modtager</li> <li>Radar</li> <li>Gulvdetektor</li> </ul> <p>Ønskes anden betjening kontaktes DAN-doors</p>
<b>Vindue (Frarådes i frostdøre)</b>	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>150 x 300 mm - 400 x 600 mm - 500 x 600 mm</li> </ul>
<b>Vinduesramme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anodiseret aluminium</li> <li>Rustfrit stål</li> </ul>
<b>Rude</b>	Minimum 2-lags termoglas
<b>Køreskinneafskærmning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan leveres i dørbladets materialer</li> </ul>
<b>Nøddlem eller gangdør</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nøddlem leveres i størrelse 600 x 1000 mm</li> <li>Gangdør leveres i størrelse 800 x 1800 mm</li> </ul> <p>Vedr. besætningen af gangdør eller nøddlem kontaktes DAN-doors</p>
<b>Sparkeplader</b>	<p>Materiale – Rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dørbredde x 300 mm (standard)</li> <li>Dørbredde x 800 mm (Standard)</li> </ul>