

Datablad – AVR1601F

Rulleport til frostrum 160 mm (Vertikal)



Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde og højde	4000 x 4000 mm
Automatik	3 x 400 V, 50-60Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,5 m/sek. – 0,5 m/sek.
Karm	1 mm rustfrit stål
Dørblad	160 mm isoleret dug (2 x 80 mm PE skum LD15 + 3 lag dug)

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent	Materiale/beskrivelse
Topafskærmning	<ul style="list-style-type: none">1 mm rustfrit stål eller hvid PVC
Dug (Standard farver)	<ul style="list-style-type: none">Blå RAL 5007Ønskes andre farver, kontaktes DAN-doors.
Føring af portdug	<ul style="list-style-type: none">Portdug føres i spor på karmen.
Automatik	<ul style="list-style-type: none">2 stk. trykpanelerLeveres med professionel dørstyring der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 3 x 400 V, 50-60 Hz, 10A.Forsyning til varme: 1x230V 16A + PE.4 stk. programmerbare potentialfri relæudgang til eksternt udstyr.
Sikkerhed	<ul style="list-style-type: none">Lysgitter med dynamisk blanking er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. Motoren har indbygget nødhåndtag. I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget og portdugen kan rulles op manuelt.
Varmekabler	<ul style="list-style-type: none">230 V i karmen og 24 Volt i styring

	Ekstraudstyr
Automatik betjening	<ul style="list-style-type: none">- Truckkontakt inkl. træksnore- Radar- Gulvdetektor- Nødstrømsanlæg <p>Ønskes anden betjening, kontaktes DAN-doors.</p>