

## Datablad – MH0622B

Hængslet 62 mm 2-fløjet BS60 branddør (Brand/Køl)



### Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde	2200 mm
Standard max. højde	2200 mm
Karm	1 mm rustfrit stål
Isolering	45 mm Brandbatts + 15 mm fireboard (gipsplader)
Hængsler	Rustfri stål med bronzebøsninger
Dørblads tykkelse	62 mm

**OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!**

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0 mm Rustfrit stål AISI304</li> <li>• 1.0 mm Galvaniseret stål</li> <li>• 1.0 mm Hvid PVC (Food safe)</li> </ul> <p><b>Ønskes andre overflader, kontaktes DAN-doors.</b></p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mm rustfrit stål (AISI 304, slebet kom 220)</li> <li>• Karntype 98P</li> </ul>
Dørpumpe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres i kraftig udførelse tilpasset den enkelte dør.</li> <li>• Standard dørpumpe – Geze 4000 (Kan leveres med rustfri kappe og arm)</li> </ul>
2-fløjet døre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveres med galvaniseret smækpaskvil for på stående dør</li> </ul>
Håndtag og låsekasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Greb samt langskilt i rustfrit stål med bronzeleje. Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder. Leveres standard med langskilt eller langskilt for låsecylinder.</li> <li>• M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498)</li> <li>• M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås)(560)</li> </ul> <p><b>Ønskes anden løsning, kontaktes DAN-doors.</b></p>

	Ekstraudstyr
Vandnæse	Anbefales til udvendige døre
Brandvindue med RS ramme	Standardstørrelser: <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 x 300 mm</li><li>• 400 x 600 mm</li><li>• 500 x 600 mm</li></ul> <b>Ønskes vindue, fratager dørens certificering</b>
Dørtrin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rustfrit stål</li></ul>
Sparkeplader	Materiale – Rustfri stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none"><li>• Dørbredde x 300 mm (standard)</li><li>• Dørbredde x 800 mm (Standard)</li></ul>